

Code	H en unités	Dimensions en mm			Profondeur utile	Poids en Kg
		H*	L	P		
RMF-21-60/60	21	1055	600	600	590	65
RMF-33-60/60	33	1588	600	600	590	87
RMF-42-60/60	42	1988	600	600	590	106
RMF-45-60/60	45	2121	600	600	590	111
RMF-21-60/80	21	1055	600	800	790	74
RMF-33-60/80	33	1588	600	800	790	97
RMF-42-60/80	42	1988	600	800	790	118
RMF-45-60/80	45	2121	600	800	790	123
RMF-42-60/100	42	1988	600	1000	990	118
RMF-45-60/100	45	2121	600	1000	990	127
RMF-21-80/80	21	1055	800	800	790	91
RMF-33-80/80	33	1588	800	800	790	118
RMF-42-80/80	42	1988	800	800	790	140
RMF-45-80/80	45	2121	800	800	790	145
RMF-42-80/100	42	1988	800	1000	990	157
RMF-45-80/100	45	2121	800	1000	990	165

* Hauteur en mm sans vérins; avec vérins ajoutez 16-45mm



CONTEG
to complete your network

© CONTEG, Na Vítězné pláni 1719/4, Prague 4,
République Tchèque :: 2009-01-14

Ces modifications ainsi que d'éventuelles inexactitudes ne constitueraient pas des motifs d'indemnisation.