

LA SOLUTION READY-TO-USE

Complete housing for IT

Rack + Air Conditionné + Monitoring



Des économies en vue

choix rapide • facile à commander • livraison rapide • installation simplifiée

Ready-to-Use (R2U) vous apporte tout ce qu'une baie peut vous proposer en termes de sécurité pour vos équipements informatiques (refroidissement et monitoring). Grâce à la grande variété d'accessoires, la configuration de la R2U permet d'être adaptée à toutes les applications et à la demande de chacun de nos clients.

LA SOLUTION R2U

CONTENU DE NOTRE PACKAGE DE BASE:

Rack

- Rack Premium RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E)
- Hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 1200 mm
- Porte avant vitrée, porte arrière pleine
- Charge admissible maximum 1500kg, IP 55

Système de Monitoring

- Monitoring avec le Ramos Mini
- Contrôle de la température à l'avant et à l'arrière de la baie
- OUVERTURE d'URGENCE des portes dans le cas d'une température supérieure à la température de consigne programmée

Alimentation électrique

- PDU basique pour l'alimentation des actifs (11kW, prise EN 60309, cordon secteur 3m, prises de sortie - 24xC13 et 3xC19, divisé en 8xC13 + 1xC19 par phase, 3x16A)
- Il est conseillé d'alimenter le module compresseur extérieur séparément de l'unité CoolTEG plus. L'unité CoolTEG Plus peut être alimentée par le PDU.



Air Conditionné

- Module intérieur de climatisation CoolTeg Plus DXSmall - détente directe avec une capacité de refroidissement de 3 à 7 kW (AC-TDS-42-30/120-BCD-01000000) + unité extérieure de climatisation avec compresseur équipé d'un inverter (AC-PUHZ-ZRP71V)

EXTRAS:

Accessoires optionnels:

- LesRack – module de détection et d'extinction d'incendie
- Ramos Ultra – système de monitoring avec module GSM, détecteur de fumée, détecteur de niveau d'eau, monitoring des unités CoolTeg via ModBus TCP/IP
- Socles de 100 mm ou 200 mm
- Obturateurs de multiples dimensions
- Gestionnaires de câbles haute densité
- Carte de communication SNMP dans les unités CoolTeg
- Service de mise en service et training opérationnel

Autres capacités de refroidissement disponibles:


- Détente directe avec une capacité 5 à 12 kW (unité intérieure AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000+ unité extérieure AC-PUHZ-ZRP125Y)
- Détente directe avec une capacité 7 à 20 kW (unité intérieure AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000 + unité extérieure AC-PUHZ-RP200Y)
- Connexion à une unité d'eau glacée avec une capacité de refroidissement de l'ordre de 30 kW (AC-TCW-42-30/120-BCD-01000000)

Configuration de base:




R C


Alternatives:



R C R



C R C



C R R C

R = Rack
C = Air Conditioning Unit

Conteg, spol. s r. o.

Siège Social: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Prague 4, Czech Republic, Tel.: +420 261 219 182

Site de production: K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov, Czech Republic, Tel.: +420 565 300 300, e-mail: conteg@conteg.com