



**FICHE
TECHNIQUE**
Smart
Terminal
Display

CONTEG

MONITEUR TACTILE 21,5" AVEC CONNEXION LAN

RMS-CPS-DISPLAY



➤ Moniteur tactile 21,5" avec ordinateur intégré (Linux OS). Il peut être utilisé pour l'accès à distance au serveur CONTEG Pro (CPS) et d'autres applications, ou comme un kiosque web. Le moniteur peut être utilisé pour surveiller les informations actuelles dans le data hall, par exemple pour les allées individuelles ou le datacenter entier.

Le moniteur peut être monté sur un support VESA pour être connecté à l'application CPS dans la salle de surveillance. Des sorties de câbles sont prévues sur 4 côtés (en haut, en bas, à gauche et à droite) pour faciliter le câblage. Il y a également 4 trous dans les coins du moniteur pour un montage mural ou sur un panneau latéral de rack.

Le refroidissement passif rend ce moniteur à écran tactile avec ordinateur monocarte intégré très silencieux. Sur la face inférieure, des boutons permettent de régler le moniteur.

En utilisant l'application VNC, l'accès à distance aux écrans tactiles des unités de refroidissement CONTEG est possible.

Informations techniques :

Moniteur :

Diagonale : 21,5"
Résolution : Full HD (1920x1080 pixels)
Surface : Antireflet avec couche durcie 3H

PC:

Spécifications : 4GB RAM, processeur quad-core Cortex-A55 (2.016 GHz)
avec Amlogic S905X3 SoC et GPU de nouvelle génération : Mali-G31
Mémoire eMMC : min. 16 GB
OS : LINUX (Ubuntu Mate)
Port LAN : 10/100/1000 Mbps
Montage : sur rack, sur mur ou avec support VESA (200x200)
Dimensions : longueur 557 mm × largeur 38 mm × hauteur 458 mm
Alimentation : 175–264V AC, 50/60Hz, 1-0.65A
Fusible int. : 1.5–2 A (pour 230V AC, 5x20mm boîtier en verre)



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vitezne plani 1719/4
140 00 Prague 4
Czech Republic

Usine de production :

K Silu 2179
393 01 Pelhrimov
Czech Republic

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90

info@conteg.fr

www.conteg.fr

CONTEG